

MÁQUINA PARA PREPARAÇÃO MÍNIMA DE SOLO

PMS90

PMS150



PMS 150

midia13.com.br

- Redução de custos em até 50%;
- Otimização no preparo de solo;
- Realiza em apenas 1 operação o equivalente a 4 operações convencionais (gradagem intermediária, subsolagem, gradagem pesada, gradagem leve).

Diferenciais estruturais:

- Menor peso da categoria
- Não utiliza Cardan com enxada rotativa (diminui peso de tração em 50%);
- Dois motores hidráulicos no rotor das facas;
- Acionamento hidráulico independente;
- Discos Flutuantes;
- Dois subsoladores com desarme automático de mola helicoidal (não precisa parar a máquina).

DURAFACE

IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	PMS90	PMS150
Estrutura	01 chassi porta ferramentas, com vigas de cantoneira em aço 1.020 de 1/2"X4"	
Discos	4 discos flutuantes (2 discos planos + 2 discos côncavos)	6 discos flutuantes (4 discos planos + 2 discos côncavos)
Subsoladores	02 hastes subsoladoras desencontradas para profundidades de até 900mm	
Rotor	1 rotor com 20 facas	1 rotor com 24 facas
Acionamento	02 motores hidráulicos acoplados no eixo do rotor	
Preparo de Solo	02 linhas de 900 mm por 1500 mm	02 linhas de 1500 mm por 1500 mm
Comprimento	3500 mm	3500 mm
Largura Total	3000 mm	3600 mm
Peso Aproximado	1.900kg	3.100kg
Altura Total (do pé do subsolador até o tanque)	2400 mm	2400 mm
Bitola dos pneus	2750 mm	2750 mm
Tração	Trator com potência acima de 200cv, de acordo com profundidade de subsolagem	
Acabamento	Conj. Encanteirador	
Caixa de adubo	Opcional	

Matriz - BRASIL
DURAFACE Indústria e Comércio LTDA
Av. Otto Barreto, 1355 - Dist. Industrial
Araras, SP - 13.602-060
Telefone: +55 19 3508-0300
vendas@duraface.com.br



DURAFACE Group

f DurafaceGroup | duraface.com.br | (19) 3508.0300